

Почистващо средство и възстановяващо цвета за дървото

Описание на продукта NET-TROL® е мощно почистващо и просветляващо средство, което възстановява сивата, износена от времето екстериорна дървесина, като възвръща естествения ѝ цвят. За разлика от почистващите препарати на базата на белина или хлор, няма да повреди дървесните влакна. NET-TROL® премахва замърсяванията от повърхността, като същевременно възстановява яркия ѝ и жизнен външен вид.

Свойства

- Изсветлява и възстановява цвета на сивото изветрено дърво, без избелване.
- Бързодействащо, възстановява сивото изветрено дърво до естествения му цвят в рамките на 15 минути.
- Използва се за всички видове дървесина: мека дървесина (включително дървесина, обработена под налягане) - лиственица, бор, кедр ...; ултра термично обработено дърво; твърда дървесина - тиково дърво, ироко, ипе, бангирай (балау), дъб, кестен.
- Почиства и неутрализира оцветяването, причинено от танини.
- Отличен обезмаслител за тропическа твърда дървесина, преди нанасяне на избрания финишен слой.
- Премахва всички следи от атмосферни влияния, приписвани на мухъл, плесени, замърсяване.
- Възстановява блясъка на пластмасите, помътнял от атмосферни влияния и UV лъчи.
- Премахва петна от ръжда.
- Почиства обезцветен камък и оцветява цимент.
- Неутрализира повърхностите, почистени с DILUNETT®, AQUANETT®, PREPDECK® или CDKP® 90 *
- Безопасно за употреба - безвредно за растенията и храстите.
- Биоразградим - Не съдържа разтворители или избелващо средство - изплакнете с вода.

Основни приложения

- Само за външна употреба..
- Отстранява износените сиви дървесни влакна от необработен дървен материал.
- Хоризонтални или вертикални повърхности - обшивки, огради, декове (лодка & градина), градинска мебел.
- Боядисвани екстериорни дървени повърхности, нуждаещи се от почистване.
- Други повърхности: цимент, оцветен от ръжда, обезцветен камък, пластмаса, GR.

Технически данни	Тип на разтворителя: Вода. Специфично тегло (20°C): 1,01 +/- 0,05 Физическо състояние: Гел. Съдържание на твърдо вещество: 19% +/- 2 Точка на възпламеняване: Не е квалифициран като запалим. Срок на годност: 18 месеца в оригинална, неотваряна опаковка. Опаковки: 1 л, 2,5 л, 15 л. Външен вид и мирис: Син, с мирис на сапун. ЛОС: Извън обхвата.
Инструменти за нанасяне	Мека четка. Четка от твърда четка / найлонова четка. Пароструйка. Носете химически устойчиви ръкавици, предпазни очила и защитно облекло.
Добрата практика за нанасяне	Преди употреба внимателно разклатете опаковката. Покрийте зоните, които искате да защитите. Внимателно намокнете растенията и храстите. Нанасяйте при температура между 5°C и 35°C. Не нанасяйте върху гореща повърхност; продуктът ще изсъхне твърде бързо. Ако почиствате вертикална дървесина, работете отдолу нагоре, за да се избегнат ивици.
Нанасяне	ВНИМАНИЕ! Повърхностите може да са хлъзгави, когато са мокри. Внимавайте при ходене на мокри повърхности по време на нанасянето. NET-TROL® може да помътни боядисани повърхности и някои метални фиксиращи елементи, ако остане дълго. да действа. Изплакнете бързо или избършете с влажна кърпа. Дърво, камък, бетон: Намокнете повърхността с чиста вода. Нанесете NET-TROL® със синтетична четка или ваяк (средновлакнест или дълговлакнест). Почистете повърхността с твърда найлонова / синтетична четка. Оставете да стои приблизително 10-20 минути. Ако повърхността започне да изсъхва, овлажнявайте с пръски вода. Почистете повърхността, докато изплакнете с вода или използвайте пароструйка (максимум 60 бар). Ако е необходимо, повторете процедурата. Дървесина - Оставете да изсъхне 48 часа или докато отговаря на съдържанието на влага, изисквано от финишния продукт. Камък и бетон - Оставете да изсъхне, докато не достигне съдържанието на влага, изисквано от финишния продукт/покритие. Петна върху нокти: Почистете повърхността. След почистване навлажнете повърхността с чиста вода. Нанесете NET-TROL® върху цялата повърхност и около петната. Не изплаквайте, докато петното не изчезне. Пластмаса или GRP: Намокнете повърхността с чиста вода.

	Нанесете NET-TROL® с четка. Оставете да работи за 10 минути. Почистете повърхността с мека или средно мека четка от найлон. Изплакнете с голямо количество прясна и чиста вода.
Покривност	5 - 10 м² на литър. Действителната покривност варира в зависимост от типа, възрастта и текстурата на дървото.
Отраничения	Да не се използва върху алуминий.
Почистване	Със сапун и вода.
След почистването	Защитете и подобрете естествената красота на екстериорната дървесина с избраното покритие OWATROL®
Съхранение	Съхранявайте неизползвания продукт в плътно затворен пластмасов или стъклен контейнер. НЕ съхранявайте продукта в метални контейнери. Пазете от замръзване и високи температури.
Обща информация	Полагат се всички грижи, за да се гарантира, че информацията, предоставена в този технически информационен лист, е точна. OWATROL INTERNATIONAL не е в състояние да гарантира резултатите, тъй като нямаме контрол над условията, при които нашите продукти се използват. За допълнителни съвети и информация, моля, свържете се с нашия технически отдел по e-mail на info@owatrol.com или местния агент на OWATROL за вашата страна. Посочената по-горе информация е вярна към датата на издаването ѝ. Всички останали продукти на OWATROL, посочени в този документ, трябва да се използват съгласно указанията на етикета и техническите информационни листи.
Безопасност	Обърнете се към информационния лист за безопасност (MSDS) на www.owatrol.com и текста върху опаковката. Да се пази от достъп на деца.
Дата на издаване	Май, 2012 г.

* Същият производител