



TIKKURILA

VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY

**МАСЛО ЗА ДЪРВО ЗА ЕКСТЕРИОРНИ МЕБЕЛИ И ТЕРАСИ / КАФЯВО,
ПЕПЕЛНО СИВО, ЧЕРНО**

ОПИСАНИЕ

Готово за употреба оцветено дървесно масло, на основа на разтворители, за външна употреба. Съдържа восък. Защишава дървесината от влага и замърсяване и намалява напукването на дървените повърхности.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Градинско обзавеждане, тераси, кейове, стълби.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Продуктът е подходящ за твърда дървесина, термично модифицирана дървесина, необработена дървесина и дървесина, предварително обработена с масло. Цветът на основата ще повлияе на тона на готовата оцветена повърхност. Посивялото и мекото дърво поемат много масло и крайният нюанс ще бъде по-тъмен. Винаги тествайте преди нанасяне.



VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветови нюанси

Кафяво, пепелно сиво, черно.

Покривност

Стари и износени дървени повърхности 5-7 м² / литър. Нови повърхности или дървени повърхности в добро състояние 7-15 м² / литър.

Обеми на кутията

Артикул не като основен препарат: 94,5 литра, 129,6 литра
ФАБРИЧНО ПРИГОТВЕНО ОЦВЕТЯВАНЕ: 0,4 литра, 0,9 литра, 2,7 литра, 9 литра, 20 литра, 180 литра

Разредител

Бял спирт

Метод на нанасяне

С четка, гъба или спрей.

Време на съхнене

Повърхностно изсъхване за няколко часа. Порьозността на основата и количеството на използваното дървесно масло влияят на времето на изсъхване. Втори слой може да се нанесе веднага след повърхностното изсъхване, което отнема няколко часа, в зависимост от метеорологичните условия.

Плътност

0.9 кг/литър, ISO 2811

Устойчивост на атмосферно влияние

Ако е необходимо, извършвайте поддържаща обработка. Възможно е да бъде необходимо повърхностите, непрекъснато изложени на атмосферни влияния, да се обработват ежегодно.

Обем на сухо в-во (%)

25

Съхранение

Не се влияе от съхранение и транспортиране на студено. Затворете внимателно кутията за следваща употреба. Използвайте отворения продукт през същия сезон, тъй като свойствата на продукта се променят в плитка опаковка.

VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Повърхността, върху която ще се нанася, трябва да е суха. Това означава, че съдържанието на влага в дървесината трябва да бъде под 20%, тъй като влажната дървесина не абсорбира добре маслото и то изсъхва бавно при влажни условия. Тъй като дървесината, обработена под налягане, често е влажна, препоръчваме тя да се третира около 6 месеца след монтажа. По време на обработката и сушенето температурата на въздуха, повърхността и оцветителя за дърво трябва да бъде най-малко +5°C, а относителната влажност на въздуха под 80%.

Подготовка на повърхността

Необработвани повърхности:

Почистете дървената повърхност от всякакви замърсявания, прах и слаб материал. Измийте плесенясалите дървени повърхности с Terassi- ja Kalustepesu като следвате инструкциите.

Повърхности, обработени по-рано с масло за дърво:

Отстранете слабия материал с помощта на цикла и/или телена четка. Измийте плесенясалите, износени и избелели повърхности с Homeenpoisto или Tehopesu като следвате инструкциите. Ако след почистването на повърхността остане видим филм, отстранете го преди третирането. Оставете повърхността да изсъхне, тъй като влажната дървесина не абсорбира добре маслото и то изсъхва бавно при влажни условия.

За получаване на равномерно оцветена повърхност запазете достатъчно продукт от същата производствена партида.

Разбърквайте Valtti Kaluste- ja Terassiöljy преди употреба и често по време на приложение. Нанесете маслото с четка или гъба, като натискате силно инструмента надолу, така че цялото масло да се абсорбира в дървесината. Избършете излишното масло. Разпределете равномерно по цялата дължина на повърхността с непрекъснати ходове на четката без припокриване. Нанесете един слой.

Всяко нанасяне на масло потъмнява повърхността на дървесината. Ако не желаете твърде тъмна повърхност, можете да обработвате повърхностите, покрити с Valtti Kaluste- ja Terassiöljy, с прозрачен Valtti Puuöljy.

Когато е необходимо, прилагайте поддържащо третиране. Възможно е да се наложи повърхности, непрекъснато изложени на въздействие на атмосферните условия, да се обработват ежегодно.

Почистване на инструменти

Почистете инструментите с White Spirit 1050 или Tikkurila Pensselipesu (препарат за почистване на инструменти).

Инструкции за поддръжка

Отнасяйте се към прясно третирани повърхности внимателно в продължение на около една седмица, за да може продуктът да постигне крайната си твърдост и издръжливост. Ако е необходимо, повърхността може да се почисти леко с мека четка или моп приблизително два дни след третирането с масло. Замърсена повърхност може да се почисти с Pihan Huoltopesu (смесете 1 част Pihan Huoltopesu с 10 части вода).

Петна и силно замърсени повърхности почиствайте с по-силен разтвор на Pihan Huoltopesu и вода (1:1). След почистване изплакнете повърхностите и ги оставете да изсъхнат.

VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY

Поддържащо третиране

Ако не желаете потъмняване на повърхността, за поддръжка можете да използвате и безцветно масло за дърво Valtti Valtti Wood Oil. Ако е необходимо, прилагайте поддържащо третиране. Възможно е да се наложи повърхностите, непрекъснато изложени на атмосферни влияния, да се обработват ежегодно.

Опазване на околната среда и безопасно изхвърляне на отпадъци

Не изхвърляйте течни отпадъци в канализацията, водната система и почвата. Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празни и сухи кутии или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Забележка! Риск от самозапалване на парцали, хартиени кърпички и др., използвани за почистване. Замърсените материали могат да предизвикат пожар дори няколко часа по-късно и преди изхвърляне трябва да бъдат накиснати във вода и поставени в затворен метален контейнер.

Здравеопазване и безопасност

Съдържа: въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклици, <2% аромати. ОПАСНОСТ. Запалима течност и пари. Може да бъде фатална при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Може да причини сънливост или замаяност. Вредна за водните организми с дълготраен ефект. Ако е необходима медицинска консултация, вземете контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Пазете от искри и открит пламък. Пушенето забранено! Избягвайте вдишването на изпарения. Използвайте само на открито или в добре проветриво помещение. Избягвайте изпускане в околната среда. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ОТРАВЯНИЯ или на лекар. НЕ предизвиквайте повръщане. Съдържа 3-йод-2-пропинил бутилкарбамат (IPBC) и етилметил кетоксим. Може да предизвика алергична реакция. Носете предпазни ръкавици.



GHS02



GHS07



GHS08